

Delock Mini DisplayPort 1.2 na VGA adapter s funkcijom latching pasivni

Opis

Ovaj mini DisplayPort adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje VGA monitora na grafičke kartice preko mini DisplayPort ulaza s posebnim utorima nosača iznad ulaza. Dodatni jezičak utikača adaptera uglavljuje se u utor i sprječava nehotično izvlačenje adaptera.



Predmet br. 65981

EAN: 4043619659814

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x mini DisplayPort muški s funkcijom latching >
 - 1 x VGA ženski
- Skup čipova: Analogix ANX9833
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Pasivni pretvarač (level shifter) prikladan samo za grafičke kartice s DP++ izlazom
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: oko 4,8 mm
- Pozlaćeni kontakti
- LS0H (bez halogena)
- Razlučivost 1920 x 1200 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos digitalnih video zapisa
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15 cm
- Boja: crno

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort DP++ ženski

Sadržaj pakiranja

- Adapter mini DisplayPort na VGA

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2
------------------	-----------------

Interface

Priključak 1:	1 x mini DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x VGA 15-polni ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Duljina kabela:	15 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Boja:	crni
Promjer kabela:	4,8 mm