

Delock Mini DisplayPort 1.2 till VGA adapter med spärrtyp passiv

Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att anslut en VGA-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.



Artikelnummer 65981

EAN: 4043619659814

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
 - 1 x VGA hona
- Kringkretsar: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Passiv omvandlare (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför digitala videosignaler
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till VGA

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2
------------------	-----------------

Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x VGA 15-stifts honkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kabellängd:	15 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG
Färg:	svart
Kabeldiameter:	4,8 mm