

Delock Mini DisplayPort 1.2 – VGA adapter retesszel záró funkcióval passzív

Leírás

Ez a Delock mini DisplayPort adapter használható egy VGA képernyő olyan grafikai kártyához történő kapcsolására, melyek mini DisplayPort csatlakozási felületük felett egy speciális bemélyedés van. Az adapteren csatlakozási felületén lévő tolózár ebbe a bemélyedésbe kapcsolódik, és így megvédi az adapter véletlenszerű szétkapcsolódástól.



Tételszám 65981

EAN: 4043619659814

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x mini DisplayPort dugó retesszel záró funkcióval >
 - 1 x VGA csatlakozóhévellyel
- Lapkakészlet: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Passzív konverter (level shifter), csak DP++ kimenettel rendelkező videokártyákhoz
- Kábel vastagsága: 32 AWG
- Kábelátmérő: kb. 4,8 mm
- Arany bevonatú érintkezők
- LS0H (halogénmentes)
- Felbontás: max. 1920 x 1200 @ 60 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Digitális videojelek továbbítása
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 15 cm
- Szín: fekete

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort DP++-csatlakozóhévely

A csomag tartalma

- Mini DisplayPort-VGA-adapter

Képek



General

Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2
-----------------	-----------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x mini DisplayPort dugó
Csatlakozó 2:	1 x VGA 15 érintkezős hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	15 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	32 AWG
Szín:	fekete
Kábelátmérő:	4,8 mm