

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός προς 2,5 Gigabit LAN

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία διεπαφή δικτύου μέσω της διεπαφής USB Type-C™. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3.

NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.



2.5 Gbps

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8156
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T με έως 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 13,5 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.2 ή νεότερο
- Mac OS 10.7 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 65990

EAN: 4043619659906

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





| General | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.2 ili noviji Mac OS 10.7 or higher |
| LED indikator: | power and activity |
| Interface | |
| Priključak 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški |
| Priključak 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 female |
| Technical characteristics | |
| Skup čipova: | Realtek RTL8156 |
| Brzina prijenosa podataka: | Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps |
| Physical characteristics | |
| Duljina kabela: | 13.5 cm |
| Duljina: | 67.0 mm |
| Width: | 39.2 mm |
| Height: | 21.3 mm |
| Boja: | crni |