
Delock Przełącznik suwakowy DIP 10-cyfry, przesuw o 2,54 mm THT pionowy, czerwony, 5 sztuki

Opis

Przełącznik suwakowy Delock nadaje się do montowania na szynie PCB

Montaż w technologi THT
Dołączone końcówki lutowane na przełączniku DIP można wsunąć przez otwory kontaktowe na PCB i przylutować od dołu. Przełączniki są wykorzystywane do ustawiania konfiguracji i zmiany parametrów.

Aplikacja wielofunkcyjna
Przełącznik DIP nadaje się do zastosowań w telekomunikacji, komputerach i miernictwie.



5 x

Numer artykułu 66070

EAN: 4043619660704

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Lampa

Specyfikacja


- Złącze:
  2 x 10 wtyk lutowany
- Liczba pozycji: 10
- Rozstaw: 2,54 mm
- Pozycje przełącznika: on / off
- Parametry przełącznika: 25 mA, 24 VDC
- Rezystancja izolacji 100 MΩ / 500 VDC
- Napięcie przenoszone: 300 VAC / 1 minuta
- Temperatura lutowania: 250 °C przez ok. 3 - 5 sekund
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czerwony
- Wymiary (DxSxW): ok. 26,8 x 9,9 x 5,6 mm

Zawartość opakowania


© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- 5 x DIP przełącznik suwakowy

Zdjęcia







General

Mounting type:	Soldering

Interface

złącze :	2 x 10 wtyk lutowany

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 85 °C
Rezystor:	100 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Rozstaw:	2,54 mm
Materiał:	Plastik
Długość:	26,8 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,6 mm
Switch:	On / Off
Kolor:	czerwony

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.