
Delock Přepínač DIP, klavírní, 10-číslicový, rozchod 2,54 mm, THT vertikální, červený, 10 ks

Popis

Tento přepínač DIP značky Delock je vhodný k montáži skrze otvor na PCB.

Technologie montáže THT
Připojené pájecí piny na spínači DIP lze vložit skrze styčné otvory na desce tištěných spojů (PCB) a připájet ze spodní strany. Spínací řady se používají k nastavení konfigurace a ke změně parametrů.

Multifunkční aplikace
Spínač DIP se používá hlavně v telekomunikacích, počítačích a při měření.



10 x

Číslo produktu 66133

EAN: 4043619661336

Země původu: China

Balení: Trubice

Specifikace


- Konektor:
  2 x 10 pájecí kolík
- Počet poloh: 10
- Pitch vdálenost: 2,54 mm
- Poloha spínače: zapnuto / vypnuto
- Hodnocení spínače: 25 mA, 24 V stejnosměrný
- Odolnost izolace: 100 MΩ / 500 V stejnosměrný
- Udržitelné napětí: 300 V střídavé / 1 minuta
- Teplota pájení: 250 °C na přibližně 3 - 5 sekund
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- Materiál: plast
- Barva: červená
- Rozměry (DxŠxV): cca. 26,9 x 10,8 x 9,4 mm

Obsah balení


© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- 10 x přepínací spínače DIP

Příslušenství







© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Mounting type:	Soldering

Interface

konektor:	2 x 10 pájecí kolík

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Provozní teplota:	-20 °C ~ 85 °C
Rezistor:	100 MΩ / 500 V

Physical characteristics

Pitch vdálenost:	2,54 mm
Materiál:	Plastová
Délka:	26.9 mm
Width:	10,8 mm
Height:	9,4 mm
Switch:	On / Off
Barva:	červená

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.