
# Delock Posuvný spínač DIP, 4-číslicový, s rozestupem 2,54 mm, THT, pravoúhlý, červený, 2 ks

## Popis

Tento posuvný spínač Delock je vhodná k montáži pájkou na desku tištěných spojů.

**Technologie montáže THT**
Připojené pájecí piny na spínači DIP lze vložit skrze styčné otvory na desce tištěných spojů (PCB) a připájet ze spodní strany. Spínací řady se používají k nastavení konfigurace a ke změně parametrů.

**Multifunkční aplikace**
Spínač DIP se používá hlavně v telekomunikacích, počítačích a při měření.




2 x

**Číslo produktu 66152**

EAN: 4043619661527

Země původu: China

Balení: Trubice

## Specifikace

- Konektor:
  2 x 4 pájecí kolík
- Počet poloh: 4
- Pitch vdálenost: 2,54 mm
- Poloha spínače: zapnuto / vypnuto
- Hodnocení spínače: 25 mA, 24 V stejnosměrný
- Odolnost izolace: 100 MΩ / 500 V stejnosměrný
- Udržitelné napětí: 300 V střídavé / 1 minuta
- Teplota pájení: 250 °C na přibližně 5 sekund
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- Materiál: plast
- Barva: červená
- Rozměry (DxŠxV): cca. 11,6 x 9,9 x 5,4 mm


## Obsah balení


© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- 2 x posuvné spínače DIP

## Příslušenství






© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Soldering |

## Interface

| | |
|---|---|
| konektor: | 2 x 4 pájecí kolík |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 85 °C |
| Rezistor: | 100 MΩ / 500 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Pitch vdálenost: | 2,54 mm |
| Materiál: | Plastová |
| Délka: | 11,6 mm |
| Width: | 9,9 mm |
| Height: | 5,4 mm |
| Switch: | On / Off |
| Barva: | červená |

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.