

Delock Αντάπτορας Sub-D 9 ριν θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 10 ριν με Περίβλημα

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός σειριακό Sub-D 9 με βίδες
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο Sub-D 9 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Αρ. προϊόντος 66257

EAN: 4043619662579

Χώρα προέλευσης: CHINA

Συσκευασία: Poly bag



Εικόνες





Interface	
Priključak 1:	1 x serijska ženski Sub-D 9 s vijcima
Priključak 2:	1 x 10-polni blok priključaka
Technical characteristics	
Radna temperatura:	-20 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Korak udaljenosti:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Duljina:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm