

Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A la 1 x Serial RS-232 DB9

Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 Tip-A la serie de la Delock oferă un port RS-232 pentru contoare, sisteme POS, imprimante, modemuri, dispozitive IoT etc.

Fișă RS-232 ușor de utilizat

Conectorul RS-232 se caracterizează prin dimensiunile mici și asigură o manevrabilitate plăcută la conexiunile dispozitivului, garniturii de etanșare a unui cablu, panourilor de programare etc.



1,8 m

Specificatii

- Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată >
1 x RS-232 seriale DB9 tată, cu șuruburi
- Chipset: FTDI FT232
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Biți de stop: 1, 2
- Biți de date: 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Octeți - RX
- FIFO: 256 octeți - TX
- Lungime cablu, inclusiv conecțoare: cca 1,8 m

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 66282


EAN: 4043619662821

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



| General | |
|-------------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.9 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Linux Kernel 2.6 sau superior |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Type-A male |
| Conector 2: | 1 x Serial RS-232 DB9 male |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | FTDI 232R |
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous Bi-directional full duplex |
| UART: | USB to serial UART |
| Physical characteristics | |
| Cable length incl. connector: | 1,8 m |
| Pin finishing: | gold-plated |
| Shielding: | double |
| Colour: | negru |