

# Delock Interruttore DIP Tri-State a 8 cifre passo 2,54 mm THT verticale nero 5 pezzi

## Descrizione

Questo interruttore DIP Delock è adatto per il montaggio a saldature su un PCB.

### Circuito a tre stati

L'interruttore a tre stati è costituito da 8 interruttori singoli, ciascuno con 3 posizioni di commutazione (+, 0, -) per posizione. Questo consente d'impostare più codifiche di un interruttore DIP standard con solo 2 posizioni di commutazione (on / off).

### Tecnologia di Assemblaggio THT

I perni di saldatura collegati al DIP switch possono essere inseriti attraverso i fori di contatto di un PCB e saldati dal lato inferiore. Le righe di commutazione vengono utilizzate per impostare le configurazioni e per modificare i parametri.

### Applicazione multifunzionale

L'interruttore DIP viene utilizzato principalmente nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle misurazioni.



5 x

**Articolo n. 66307**

EAN: 4043619663071

Paese di origine: China

Pacchetto: Tubo

## Specifiche

- Connettori:  
1 x 10 pin a saldatura
- Numero delle posizioni: 8
- Distanza passo: 2,54 mm
- Posizioni degli interruttori: 3 (+, 0, -)
- Portata di commutazione: 25 mA, 24 VDC
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / 500 VDC
- Tensione di tenuta: 500 VAC / 1 minuto
- Temperatura di saldatura: 250 °C per circa 3 secondi
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero

- Dimensioni (LxPxA): ca. 21,8 x 7,0 x 3,2 mm


---

## Contenuto della confezione

- 5 x Interruttore DIP

---

## Immagini



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

connector:	1 x 10 pin a saldatura
------------	------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 85 °C
Resistor:	1000 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Material:	Plastica
Lunghezza:	21,8 mm
Width:	7,0 mm
Height:	3,2 mm
Colour:	nero