

Adaptador de audio de 8 pines Lightning™ macho DAC 32 Bit/384 kHz Hi-Res a 3,5 mm, conector estéreo de 4 pines hembra 10,5 cm

Descripción

Este adaptador de audio de Delock permite la conexión de un dispositivo o auricular con un conector macho de 3,5 mm y 4 pines estéreo a un iPhone 7 u otros dispositivos móviles con puerto de 8 pines Lightning™.

Cable plateado 5N PCOCC

El cable plateado 5N PCOCC soporta una mayor eficiencia de transmisión que el cobre y, por lo tanto, ofrece las ventajas de una transmisión de señal muy rápida y cristalina, así como una menor resistencia eléctrica. Al mismo tiempo, el cable es muy flexible y duradero. Los cables plateados se utilizan especialmente para aplicaciones de audio y vídeo de alta gama.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos >
 - 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
- Conjunto de chips: C100
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Chipset de decodificación de audio digital-analógico sin pérdidas
- Capacidad de salida de 32 Bit / 384 kHz Hi-Res
- 0 % Pérdida del rango de frecuencia
- 98 dB de reducción de ruido
- Longitud incluido conectores: aprox. 10,5 cm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto Lightning™ disponible
- Dispositivo o auriculares con conector macho estéreo de 4 pines de 3,5 mm

Contenido del paquete

- Adaptador de audio

Número de elemento 66317

EAN: 4043619663170

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Interface	
conector :	1 x Lightning™ macho
Conector 1:	1 x Conector macho estéreo de audio de 4 contactos y 3,5 mm
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	C100
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	10,5
Conductor gauge:	26 AWG