

Delock Adaptor D-Sub 9 pin mamă la Blocul terminal 9 pin cu buton lansare

Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

**Nr. 66322**

EAN: 4043619663224

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
 - 1 x bloc de conexiuni cu 9 pini cu buton
- Alocare pin: 1:1
- Distanța pas: 2,54 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 20 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 36 x 31 x 17 mm

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub, 9 pini tată liber

Pachetul contine

- Adaptor

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x seriale D-Sub 9 mamă, cu șuruburi
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 9 pini cu buton

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Lungime:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm