

Delock USB 2.0 per 1 x adattatore seriale RS-232 4 m

Descrizione

Questo adattatore seriale USB Tipo-A Delock fornisce una porta RS-232 per contatori, sistemi POS, stampanti, modem, dispositivi IoT, ecc.



4 m

Specifiche

- Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
1 x RS-232 DB9 seriale maschio con viti
- Chipset: FTDI FT232
- Velocità di trasferimento dati fino a 460,8 Kbps
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stopbit: 1, 2
- Lunghezza dati: 7, 8
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 4 m

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente


Articolo n. 66323

EAN: 4043619663231

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Connettore 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
Cable colour:	black
Cable length:	4 m
Pin finishing:	gold-plated
Shielding:	doppio
Colour:	grigio / nero