

# Delock Interruttore DIP scorrevole a 3 cifre passo 2,54 mm THT verticale blu 10 pezzi

## Descrizione


Questo interruttore scorrevole DIP Delock è adatto per il montaggio a foro passante su un PCB.

## Tecnologia di Assemblaggio THT

I perni di saldatura collegati al DIP switch possono essere inseriti attraverso i fori di contatto di un PCB e saldati dal lato inferiore. Le righe di commutazione vengono utilizzate per impostare le configurazioni e per modificare i parametri.

## Applicazione multifunzionale

L'interruttore DIP viene utilizzato principalmente nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle misurazioni.



10 x

## Specifiche

- Connettori: 2 x 3 pin a saldatura
- Numero delle posizioni: 3
- Distanza passo: 2,54 mm
- Posizione di commutazione: on / off
- Portata di commutazione: 25 mA, 24 VDC
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensione di tenuta: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura di saldatura: 250 °C per circa 3 - 5 secondi
- Durata meccanica: 2000 cicli
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Dimensioni (LxPxA): ca. 9,9 x 9,0 x 5,5 mm

## Articolo n. 66373

EAN: 4043619663736




Paese di origine: China

Pacchetto: • Tubo

## Contenuto della confezione

- 10 x interruttore scorrevole DIP

## Immagini



## General

Mounting type: Soldering

## Interface

connector: 2 x 3 pin a saldatura

## Technical characteristics

Storage temperature: -40 °C ~ 85 °C

Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C

Resistor: 100 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Pitch distance: 2.54 mm

Material: plastica

Lunghezza: 9,9 mm

Width: 9,0 mm

Height: 5,5 mm

Switch: On / Off

Colour: blu