

# Delock Interruptor deslizante DIP de 5 dígitos de 2,54 mm de paso THT vertical azul 10 piezas

## Descripción


Este interruptor deslizante DIP de Delock es adecuado para el montaje de orificios pasantes en una PCB.

## Tecnología de montaje THT

Los pines de soldadura adjuntos en el interruptor DIP pueden insertarse a través de los orificios de contacto en una PCB y soldarse desde la parte inferior. Las filas de conmutación se utilizan para establecer configuraciones y para cambiar parámetros.

## Aplicación multifuncional

El interruptor DIP se utiliza principalmente en telecomunicaciones, computadoras y medición.



**10 x**

## Especificación técnica

- Conectores: 2 x 5 pin de soldadura
- Número de posiciones: 5
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Posición del interruptor: encendido / apagado
- Clasificación de conmutación: 25 mA, 24 VDC
- Resistencia de aislamiento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensión de soporte: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura de soldadura: 250 °C para aprox. 3 - 5 segundos
- Vida mecánica: 2000 ciclos
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: azul
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 14,1 x 9,9 x 5,3 mm

## Número de elemento 66376

EAN: 4043619663767




Pais de origen: China

Paquete: • Tubo

## Contenido del paquete

- 10 x interruptor deslizante DIP

## Image





General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
conector :	2 x 5 pin de soldadura
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Distancia entre ejes:	2,54 mm
Material:	plástico
Longitud:	14,1 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,3 mm
Switch:	On / Off
Color:	azul