

Delock DIP-glidkontakt 5-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal blå 10 delar

Beskrivning


DIP-glidkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.



10 x

Specifikationer

- Anslutning: 2 x 5 lödstift
- Antal lägen: 5
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Mekanisk livslängd: 2000 cykler
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 14,1 x 9,9 x 5,3 mm

Artikelnummer 66376

EAN: 4043619663767




Ursprungsland: China

Paket: • Rör

Paketets innehåll

- 10 x DIP-glidkontakt

Bilder





General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
kontakt:	2 x 5 lödstift
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Delningsavstånd:	2,54 mm
Material:	plast
Längd:	14,1 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,3 mm
Switch:	On / Off
Färg:	blått