

## Delock DIP klizna sklopka s 12 znamenke 2,54 mm visina THT okomita plava, 10 komada

### Opis


Ova DIP klizna sklopka tvrtke Delock prikladna je za montažu kroz rupu na PCB-u.

### THT tehnologija sklapanja

Priloženi zatici za lemljenje na DIP sklopku mogu se umetnuti kroz kontaktne rupe na PCB-u i zalemiti s donje strane. Uklopni redovi koriste se za određivanje konfiguracija i promjenu parametara.

### Višefunkcionalna aplikacija

DIP sklopka uglavnom se koristi u telekomunikaciji, računalima i mjerenju.

**10 x**

### Tehnički podaci

- Priključak: 2 x 12 zatic za lemljenje
- Broj položaja: 12
- Korak udaljenosti: 2,54 mm
- Položaj sklopke: uključeno / isključeno
- Omjer prebacivanja: 25 mA, 24 VDC
- Otpornost izolacije: 100 M $\Omega$  / 500 VDC
- Otpornički napon: 300 V AC / 1 minuta
- Temperatura lemljenja: 250 °C na otpr 3 - 5 sekunde
- Mehanički vijek trajanja: 2000 ciklusa
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: plava
- Mjere (DxŠxV): oko 31,9 x 9,9 x 5,5 mm

### Predmet br. 66388

EAN: 4043619663880




Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Cijev

### Sadržaj pakiranja

- 10 x DIP klizna sklopka

### Slike





General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
priključak:	2 x 12 zatic za lemljenje
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Otpornik:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Korak udaljenosti:	2,54 mm
Materijal:	plastika
Duljina:	31,9 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Boja:	plave