

# Delock Interruttore DIP flip piano a 1 cifre passo 2,54 mm THT verticale rosso 10 pezzi

## Descrizione

Questo interruttore flip DIP Delock è adatto per il montaggio a foro passante su un PCB.

## Tecnologia di Assemblaggio THT

I perni di saldatura collegati al DIP switch possono essere inseriti attraverso i fori di contatto di un PCB e saldati dal lato inferiore. Le righe di commutazione vengono utilizzate per impostare le configurazioni e per modificare i parametri.

## Applicazione multifunzionale

L'interruttore DIP viene utilizzato principalmente nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle misurazioni.



10 x

## Specifiche

- Connettori:  
2 x 1 pin a saldatura
- Numero delle posizioni: 1
- Distanza passo: 2,54 mm
- Posizione di commutazione: on / off
- Portata di commutazione: 25 mA, 24 VDC
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensione di tenuta: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura di saldatura: 250 °C per circa 3 - 5 secondi
- Durata meccanica: 2000 cicli
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 10,8 x 9,4 x 4,1 mm

## Articolo n. 66392

EAN: 4043619663927


Paese di origine: China

Pacchetto: • Tubo

## Contenuto della confezione

- 10 x interruttore DIP flip

## Immagini



General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
connector:	2 x 1 pin a saldatura
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Pitch distance:	2.54 mm
Material:	plastica
Lunghezza:	10,8 mm
Width:	9,4 mm
Height:	4,1 mm
Switch:	On / Off
Colour:	rosso