# Delock Fixation de protection pour Busbar - Diamètre du câble de 2 - 5 mm

## Description

Avec une fixation de protection de Delock, un câble de diamètre 2 à 5 mm peut être fixé à un Busbar de 10 mm. La fixation peut aussi être utilisée comme protection EMC. Dans ce cas, les effets électriques ou électromagnétiques indésirables sont dissipés du Busbar.

### Application

La fixation de câble peut être serrée avec la vis moletée ou avec un tournevis plat pour que le câble soit bien fixé.

**N° produit 66447**

EAN: 4043619664474

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Montage sur Busbar : 10 mm
- Diamètre du câble :
  min.: 2 mm
  max.: 5 mm
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 47 x 19 x 9 mm

## Configuration système requise

- Busbar 10 mm

## Contenu de l’emballage

- Fixation de protection

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Montage sur Busbar : 10 mm |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériaux: | métal |
| Longueur: | 47 mm |
| Width: | 19 mm |
| Height: | 9 mm |
| Diamètre du câble: | min.: 2 mm<br>max.: 5 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.