Delock Morsetto di schermatura per busbar - Diametro del cavo 3 - 20 mm

Descrizione

Con questo morsetto di schermatura Delock si può fissare un cavo con un diametro di 3 - 20 mm su un busbar da 10 mm. Il morsetto può essere utilizzato anche come schermo EMC. In questo caso, gli effetti elettrici o elettromagnetici indesiderati vengono dissipati dal busbar.

Applicazione

Il serracavo può essere serrato con la vite a testa zigrinata o con un cacciavite a taglio in modo che il cavo sia saldamente bloccato.



Articolo n. 66450

EAN: 4043619664504

Paese di origine:
Germany

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Montaggio busbar: 10 mm
- Diametro cavo:
  min.: 3 mm
  max.: 20 mm
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 75 x 24,5 x 19,5 mm

Requisiti di sistema


- Busbar da 10 mm

Contenuto della confezione

- Morsetto di schermatura

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	Montaggio busbar: 10 mm

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	75 mm
Width:	24,5 mm
Height:	19,5 mm
Diametro cavo:	min.: 3 mm max.: 20 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.