# Delock Adattatore USB 2.0 per RS-232 seriale con alloggiamento de connettore seriale compatto 50 cm FTDI

## Descrizione

Questo adattatore seriale USB 2.0 Tipo-A Delock fornisce una porta RS-232 per contatori, sistemi POS, stampanti, modem, dispositivi IoT, ecc.

**Spina RS-232 di facile utilizzo**
Il connettore RS-232 si caratterizza per le sue dimensioni ridotte (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) e offre una piacevole maneggevolezza nelle connessioni dei dispositivi, pressacavi, pannelli patch, ecc.

50 cm

**Articolo n. 66453**

EAN: 4043619664535
Paese di origine: China
Pacchetto:

## Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
  1 x RS-232 DB9 seriale femmina con dadi
- Chipset: FTDI FT232
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stoppbit: 1, 2
- Lunghezza dati: 7, 8
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 50 cm

## Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

## Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore<br>Mac OS 10.9 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x RS-232 DB9 seriale femmina |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | FTDI 232R |
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 128 byte<br>256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous<br>Bi-directional |
| UART: | USB to serial UART |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Cable length: | 50 cm |
| Pin finishing: | dorato |
| Shielding: | doppio |
| Colour: | nero |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.