# Delock Φίλτρο Αντιπαρασιτικής Προστασίας RF/EMI D-Sub των 9 pin αρσενικό προς θηλυκό με χαμηλοπερατό φίλτρο χωρητικότητας

## Περιγραφή

Το φίλτρο αντιπαρασιτικής προστασίας RF/EMI στον αντάπτορα D-Sub της Delock χρησιμοποιεί ενσωματωμένα φίλτρα ευρείας ζώνης για αποτροπή των διακοπών και του ήχου σήματος, π.χ. σε Σειριακές διεπαφές RS-232 / RS-485 και ψηφιακές διεπαφές καθώς επίσης και σε αναλογικές διεπαφές I/O.

## ??????????? ?????? ??????? ?????

Ο αντάπτορας περιέχει εννιά χαμηλοπερατά φίλτρα ευρείας ζώνης για τη θωράκιση RF/EMI της διεπαφής D-Sub.

## Σημείωση

Διαθέσιμο στις εκδοχές D-Sub των 9, 15, 25 και 37 pin.

**Αρ. προϊόντος 66476**

EAN: 4043619664764

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική
  1 x D-Sub 9 ακίδων, θηλυκό
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Επαφές: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Υλικό περιβλήματος: επικασσιτερωμένος χάλυβας
- Χαμηλοπερατή χωρητικότητα: 9 x 1000 pF
- Ονομαστική: 50 VDC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -55 °C ~ 105 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 31,1 x 17,9 x 12,7 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Ένα δωρεάν D-Sub των 9 pin διεπαφής

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φίλτρο RF/EMI

## Εικόνες









© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## General

| | |
|---|---|
| Protection: | HFEMI Filter |

## Interface

| | |
|---|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x D-Sub 9 ακίδων, αρσενική |
| Συνδετήρας 2: | 1 x D-Sub 9 ακίδων, θηλυκό |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Operating voltage: | 50 VDC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -55 °C ~ 105 °C |
| Humidity: | 0 ~ 95 % |
| Capacity: | 9 x 1000 pF |
| Data transmission: | Bi-directional<br>Analog/digital<br>symmetrisch/asymmetrisch |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Υλικό περιβλήματος: | Ατσάλι |
| Τελείωμα συνδέσμου: | verzinnt |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Τύπος βίδας: | #4-40 UNC |
| Μήκος: | 31,1 mm |
| Width: | 17.9 mm |
| Height: | 12,7 mm |
| Χρώμα: | silver /green |
| Thread type: | #4-40 UNC |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.