

# Delock Filtre de suppression d'interférence RF/EMI D-Sub, 25 broches mâles à femelles avec capacité de filtre passe-bas

## Description

Le filtre de suppression d'interférence RF/EMI dans l'adaptateur D-Sub de Delock intègre des filtres de haut débit pour éviter les interruptions et le bruit de signal, par exemple, sur Serial RS-232 / RS-485 et numérique, de même que sur des interfaces analogiques I/O.

## Filtre de haut débit passe-bas

L'adaptateur contient 15 filtres de haut débit passe-bas pour écran RF/EMI d'interface D-Sub.

## Note

Disponible en versions D-Sub 9, 15, 25 et 37 broches.



**N° produit 66479**

EAN: 4043619664795

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x D-Sub à 25 broches mâle  
1 x D-Sub à 25 broches femelle
- Assignement de broche : 1:1
- Contacts : laiton plaqué-or
- Type de vis : #4-40 UNC
- Matériau de boîtier : acier étamé
- Capacité passe-bas : 25 x 1000 pF
- Tension nominale: 50 VDC
- Température de fonctionnement : -55 °C ~ 105 °C
- Humidité relative : 0 - 95 % (sans condensation)
- Dimensions (LxIxH) : env. 53,4 x 17,9 x 12,7 mm



## Configuration système requise

- Une interface gratuite D-Sub 25 broches

## Contenu de l'emballage

- Filtre RF/EMI

## Image



## General

|             |              |
|-------------|--------------|
| Protection: | HFEMI Filter |
|-------------|--------------|

## Interface

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x D-Sub à 25 broches mâle    |
| Connecteur 2: | 1 x D-Sub à 25 broches femelle |

## Technical characteristics

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Operating voltage:              | 150 VAC<br>50 VDC                                            |
| Température de fonctionnement : | -55 °C ~ 105 °C                                              |
| Humidity:                       | 0 ~ 95 %                                                     |
| Capacity:                       | 25 x 1000 pF                                                 |
| Data transmission:              | Bi-directional<br>Analog/digital<br>symmetrisch/asymmetrisch |

## Physical characteristics

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Matériau du boîtier :   | Acier         |
| Finition du connecteur: | verzinnt      |
| Finition des broches:   | plaquées or   |
| Type de vis:            | #4-40 UNC     |
| Longueur:               | 53,4 mm       |
| Width:                  | 17.9 mm       |
| Height:                 | 12,7 mm       |
| Couleur:                | silver /green |
| Thread type:            | #4-40 UNC     |