

Delock Conmutador HDMI 3 x entrada HDMI a 1 x salida HDMI 4K 60 Hz con extractor de audio

Descripción

Con este conmutador HDMI de Delock se pueden utilizar hasta tres dispositivos HDMI con un monitor HDMI, televisor o proyector. Con el botón del dispositivo o del mando a distancia puede conmutar entre los dispositivos HDMI.

Extractor de audio

Se puede utilizar esta función para extraer la señal de audio de una transmisión HDMI. Mientras la señal de vídeo se muestra en un televisor o monitor, se puede enviar la señal de audio digital (S/PDIF) o analógica (estéreo) a otros dispositivos, como auriculares o un receptor de sonido envolvente.

Canal de retorno de audio (ARC)

El ARC puede activarse pulsando un botón en el dispositivo o en el mando a distancia. A continuación, la señal de audio del aparato de TV conectado se envía a los conectores S/PDIF del conmutador.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 3 x HDMI-A hembra
 - 1 x conector de alimentación 5 VCC
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 2 x (Audio) hembra RCA
 - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
 - 1 x S/PDIF hembra RCA
- Conmutación de puertos: función automática, a través de botón o a través del mando a distancia de infrarrojos
- Indicadores LED para el puerto HDMI activo
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de video de hasta 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps máx.
- Consumo de energía: máximo 5 W
- Carcasa metálica
- Soportes para instalación en pared extraíbles
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 168 x 75 x 21 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

Número de elemento 66498

EAN: 4043619664986

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box



- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI
- Control remoto
- Soportes y tornillos de montaje
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Interface	
Salida:	1 x RCA hembra 1 x HDMI-A hembra de 19 pines 1 x S/PDIF hembra TOSLINK 2 x RCA hembra (rojo, blanco)
Entrada:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A hembra de 19 pines
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm