

Delock RF/EMI interferensdämpningsfilter D-Sub 25-poligt hane till hona med lågpas induktiv

Beskrivning

RF/EMI-interferensdämpningsfilter i D-Sub-adapter från Delock som använder inbyggda bredbandsfilter för att förhindra avbrott och signalbrus, t.ex. på Seriell RS-232, RS-485 och digitala samt analoga I/O-gränssnitt.

Lågpasbredbandsfilter

Adaptern innehåller 25 lågpasbredbandsfilter för RF/EMI-avskärmning av D-Sub-gränssnittet.

Notera

Tillgänglig i D-Sub 9, 15, 25 och 37-poliga versioner.



Ferrit Core

Artikelnummer 66549

EAN: 4043619665495

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x D-Sub 25-stifts hane
 - 1 x D-Sub 25-stifts hona
- Stifttilldelning: 1:1
- Kontakter: guldpläterad mässing
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Höljets material: Tennpläterat stål
- Lågpas: induktiv
- Märkspänning: 150 VAC
- Driftstemperatur: -55 °C ~ 105 °C
- Relativ luftfuktighet: 0 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 53,4 x 17,9 x 12,7 mm



Systemkrav

- Ett ledigt D-Sub 25-stiftsgränssnitt

Paketets innehåll

- RF/EMI-filter

Bilder



General

Protection:	HFEMI Filter
-------------	--------------

Interface

Kontakt 1:	1 x D-Sub 25-stifts hane >
Kontakt 2:	1 x D-Sub 25-stifts hona

Technical characteristics

Operating voltage:	150 VAC
Driftstemperatur:	-55 °C ~ 105 °C
Humidity:	0 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

Physical characteristics

Feritkärna:	1:25
Höljets material:	Stål
Kontakt slutförd:	verzinnt
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	53,4 mm
Width:	17.9 mm
Height:	12,7 mm
Färg:	silver / blue
Thread type:	#4-40 UNC