

Delock Filtr na potlačování interference RF/EMI z 37 pinového zástrčkového konektoru D-Sub na zásuvkový, s indukční dolní propustí

Popis


Tento filtr RF/EMI k potlačování interference v adaptéru D-Sub značky Delock využívá integrované širokopásmové filtry k zamezení výpadků a zašumění signálu, a to například na sériovém rozhraní RS-232 / RS-485 a na digitálních i analogových vstupně-výstupních rozhraních.

Širokopásmová dolní propust

Adaptér obsahuje 37 širokopásmových dolních propustí pro RF/EMI stínění rozhraní D-Sub.

Poznámka

Dostupné pro 9-, 15-, 25- a 37-pinové verze konektoru D-Sub.



Ferrit Core

Číslo produktu 66551

EAN: 4043619665518

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x D-Sub 37 pin samec
 - 1 x D-Sub 37 pin samice
- Přiřazení pinů: 1:1
- Kontakty: zlacená mosaz
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Materiál pouzdra: pocínovaná ocel
- Dolní propust: indukční
- Jmenovité napětí: 150 VAC
- Provozní teplota: -55 °C ~ 105 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 69,7 x 17,9 x 12,7 mm




Systémové požadavky

- Jedno volné rozhraní D-Sub 37 pin

Obsah balení

- Filtr RF/EMI

Příslušenství



General

Protection:	HFEMI Filter
-------------	--------------

Interface

Konektor 1:	1 x D-Sub 37 pin samice (2 řady)
Konektor 2:	1 x Sub-D37 Pin Stecker (2-reihig)

Technical characteristics

Operating voltage:	150 VAC
Provozní teplota:	-55 °C ~ 105 °C
Humidity:	0 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional Analog/digital symmetrisch/asymmetrisch

Physical characteristics

Feritové jádro:	1:37
Materiál pouzdra:	ocel
Konektor s povrchovou úpravou:	verzinkt
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Délka:	69.7 mm
Width:	17.9 mm
Height:	12,7 mm
Barva:	silver / blue
Thread type:	#4-40 UNC