
Delock D-Sub9 mamă la adaptor pentru cutie de distribuție cu buton de pornire vertical

Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicaţii industriale specifice, ci şi pentru hobby-uri, de ex., modele de trenuleţe.



Nr. 66556

EAN: 4043619665563

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x D-Sub9 mamă, cu piulițe
  1 x bloc de conexiuni cu 6 pini cu buton
- Distanţa pas: 2,54 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 24 la 20 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 70 °C
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 32 x 30 x 22 mm

Cerinte de sistem


- Un port D-Sub9 tată disponibil

Pachetul contine

- Adaptor

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG

Interface

Conector 1:	1 x Sub-D9 mamă, cu piulițe
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 6 pini cu buton

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Lungime:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.