

Delock D-Sub 37 mâle avec déplacement isolé 2 pièces

Description

Ce D-Sub 37 mâle avec déplacement isolé de Delock peut être utilisé pour monter des câbles plats de 37 broches et d'un écart de 1,27 mm. Les connecteurs D-Sub pour les câbles plats sont souvent utilisés, par exemple, dans les applications de l'industrie, des télécommunications et des loisirs.



Note

Pour presser le câble plat dans le déplacement isolé, il est recommandé d'utiliser l'outil Delock d'installation 86469.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub 37 mâle (2 rangées) avec écrou pour déplacement isolé
 - 1 x clip à presser
 - 1 x clip de décharge de tension
- Approprié pour un câble plat avec écart de 1,27 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Couleur : bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 69,3 x 17,5 x 12,8 mm

Configuration système requise

- Un D-Sub 37 broches femelle et câble plat 37 broches avec un écart de 1,27 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub 37 mâle avec déplacement isolé

N° produit 66594

EAN: 4043619665945

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Interface

Connecteur 1:	1 x clip à presser
	1 x clip de décharge de tension
	1 x Sub-D37 mâle (2 rangées) avec écrou pour déplacement isolé

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
Longueur:	69,3 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Couleur:	bleu