
Delock D-Sub 25 hona med isoleringsförskjutning 2 delar

Beskrivning

D-Sub 25 hona med isoleringsförskjutning från Delock som kan användas för att monteras platta kablar med 25 poler och en lutning som är 1,27 mm.D-Sub-anslutningarna för platta kablar används ofta t.ex. inom industriella, telekommunikations- och hobbytillämpningar.



Artikelnummer 66597

EAN: 4043619665976

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Notera

När den platta kabeln ska pressas in i isoleringsförskjutningen rekommenderas att använda Delock installationsverktyg 86469.

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x D-Sub 25 hona (2 rader) med muttrar med isoleringsförskjutning
  1 x tryckklämma
  1 x dragavlastningsklämma
- Passar för platt kabel med 1,27 mm lutning
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Systemkrav

- En ledig D-Sub 25-pol hona och platt kabel 25-polig med 1,27 mm lutning

Paketets innehåll

- 2 x D-Sub 25 hona med isoleringsförskjutning

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Interface

Kontakt 1:	1 x tryckklämma 1 x Sub-D25 hona (2 rader) med muttrar med isoleringsförskjutning 1 x dragavlastningsklämma

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Delningsavstånd:	1,27 mm
Längd:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Färg:	blå

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.