

Delock Cavo a nastro piatto a 15 pin, passo 1,27 mm, rullo da 30 m

Questo cavo piatto Delock può essere utilizzato per il montaggio di cavi con connettori diversi, ad esempio connettori D-Sub per cavi piatti. Il cavo presenta 15 fili singoli e può essere utilizzato ad esempio in ambienti di prova o in applicazioni per hobby.

Pratico rullo

Il pratico rullo è ideale per il trasporto e consente una conservazione chiara e ordinata. Il cavo piatto rimane libero da sporco e polvere. Inoltre, è possibile effettuare facilmente lo srotolamento e il taglio individuale.



15 Pin / 30 m

Specifiche

- Lunghezza: ca. 30 m
- Distanza passo: 1,27 mm
- Adatto per connettori con passo 1,27 mm
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Tensione: max. 300 V
- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C
- Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Connettori per l'automontaggio

Contenuto della confezione

- Cavo piatto

Articolo n. 66600

EAN: 4043619666003

Paese di origine: China

Pacchetto: Roll

Technical characteristics

Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Pitch distance: 1,27 mm

Conductor gauge: 28 AWG

Material: PVC

Lunghezza: 30 m

Colour: grigio

Safety of Flammability: VW-1