

Delock Cavo a nastro piatto a 37 pin, passo 1,27 mm, rullo da 30 m

Questo cavo piatto Delock può essere utilizzato per il montaggio di cavi con connettori diversi, ad esempio connettori D-Sub per cavi piatti. Il cavo presenta 37 fili singoli e può essere utilizzato ad esempio in ambienti di prova o in applicazioni per hobby.

Pratico rullo

Il pratico rullo è ideale per il trasporto e consente una conservazione chiara e ordinata. Il cavo piatto rimane libero da sporco e polvere. Inoltre, è possibile effettuare facilmente lo srotolamento e il taglio individuale.



37 Pin / 30 m

Articolo n. 66602

EAN: 4043619666027

Paese di origine: China

Pacchetto: Roll

Specifiche

- Lunghezza: ca. 30 m
- Distanza passo: 1,27 mm
- Adatto per connettori con passo 1,27 mm
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Tensione: max. 300 V
- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C
- Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Connettori per l'automontaggio

Contenuto della confezione

- Cavo piatto

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 105 °C
---------------------------	---------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Lunghezza:	30 m
Colour:	grigio
Safety of Flammability:	VW-1