

Delock Profesionalni računalni mikrofon za podcasting s XLR spojnikom i 3-zatičnim stereoutikačem muški + adapterski kabel za pametni telefon i tablet

Opis

Ovaj profesionalni kondenzatorski mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za snimanje zvuka i glasa u visokoj kvaliteti.

Optimalne snimke

Mikrofon ima visoko kvalitetan 16 mm kondenzatorski čip i kardioidni polarni uzorak (jednosmjernan) i stoga idealno hvata zvuk. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi kristalno jasno snimaju se i najtiši zvukovi.

Kvalitetna zaštita od vjetra

Zahvaljujući uključenoj zaštiti od vjetra dodatno je optimirana kvaliteta snimanja. Optimalno se filtrira ometajuća buka vjetra.

Višefunkcionalna aplikacija

Može se spojiti na svako stolno ili prijenosno računalo XLR na 3-zatičnim kabelom sa stereo utikačem. Uz isporučeni 4-zatični Y-adapter također se može spojiti na tablet ili pametni telefon.

Stabilan i neproklizan stalak

Metalni stalak s gumenim nožicama omogućava stabilno stajanje mikrofona na stolu. Držak mikrofona također se može prilagoditi prema potrebi pod kutem od 180°. Stolni stalak može se lako sklopiti i prema potrebi transportirati.



Tehnički podaci

- Priključak: 1 x XLR muški
- Kabel:
 - 1 x XLR ženski >
 - 1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 3 kontakta
- Y-adapter:
 - 1 x 3,5 mm 4-pinski stereo utikač (CTIA standard) >
 - 1 x 3,5 mm 3-polna stereo ženska utičnica za mikrofon
 - 1 x 3,5 mm 3-polna stereo ženska utičnica za naglavni komplet
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 30 Hz - 16 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 70 dB
- Vlastita buka: maks. 16 dBA
- Razina zvučnog tlaka (SPL): maks. 120 dB
- Duljina kabela: oko 2,5 m
- Boja: crno
- Napon: 1,5 V

Preduvjeti sustava

- Slobodni stereo priključak promjera 3,5 mm

Sadržaj pakiranja

- XLR mikrofon
- XLR na kabel sa stereo utikačem
- Y-adapterski kabel
- Zaštita od vjetra

Predmet br. 66640

EAN: 4043619666409


Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



- Držač mikrofona
- Stolni stalak

Slike





Interface	
priključak:	1 x XLR Male
Priključak 1:	1 x XLR female
Priključak 2:	stereo utičnica promjera 3,5 mm 3-polna
Technical characteristics	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napon:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Razina buke signala (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	2.5 m
Boja:	crni