



# Delock Profesjonalny mikrofon podcastu komputerowego ze złączem XLR i 3 pinowym męskim stereo jack + adapter w kablu do smartfona i tabletu

## Opis

Profesjonalny mikrofon kondensatorowy Delock może być wykorzystywany do wysokiej jakości transmisji głosu.

### Optymalne nagrania

Mikrofon ma wysokiej jakości kondensator 16 mm i kardioidalną charakterystykę kierunkową dzięki czemu perfekcyjnie łapie dźwięk. Wysoka moc i niski poziom szumu własnego oraz precyzyjne działanie pozwala na nagrywanie najdelikatniejszych dźwięków.

### Dobry wiatrochron

Dzięki wiatrochronowi, jakość nagrywania jest optymalizowana. Irytujący hałas wiatru jest odfiltrowany.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Można podłączyć do dowolnego PC lub laptopa przez odłączany XLR do 3 pinowego kabla stereo jack. Zawarty 4 pinowy adapter Y również pozwala na połączenie do tableta lub smartfona.

### Stabilna, nieślizgająca się podstawa

Metalowa podstawa z podkładkami gumowymi zapewnia stabilność na stole. Statyw mikrofonu może być regulowany w zakresie 180°. Podstawa jest łatwa do zwinięcia i transportu jeśli trzeba.



## Specyfikacja

- Złącze: 1 x XLR męski
- Kabel:
  - 1 x XLR żeńskie >
  - 1 x 3-pinowe, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
- Adapter Y:
  - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA) >
  - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack
  - 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack
- Kierunkowość: jednokierunkowy
- Czułość: -38 dB +/- 3 dB
- Zakres częstotliwości: 30 Hz - 16 kHz
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 70 dB
- Self-Noise: max. 16 dBA
- Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): max. 120 dB
- Długość kabla: ok. 2,5 m
- Kolor: czarny
- Napięcie: 1,5 V

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm

## Zawartość opakowania

- Mikrofon XLR
- XLR do kabel stereo jack
- kabel z adapterem Y
- Osłonka
- Statyw mikrofonu
- Statyw stołowy


## Numer artykułu 66640

EAN: 4043619666409

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia





Interface	
złącze :	1 x XLR Male
Złącze 1:	1 x XLR female
Złącze 2:	3-pinowy, stereofoniczny jack męski 3,5 mm
Technical characteristics	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napięcie:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Stosunek sygnału do szumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional
Physical characteristics	
Materiał obudowy:	metal
Długość kabla:	2.5 m
Kolor:	czarny