Delock D-Sub HD 50 broches à sertir, métal

Description

Ce connecteur D-Sub HD (High Density) de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l’arrière servent à insérer l’insertion pour le sertissage.



N° produit 66723

EAN: 4043619667239

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques


- Connecteurs :
  1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées)
  50 x trous traversants pour les contacts à sertir
- Jauge de câble : 28 - 20 AWG
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 67,0 x 15,7 x 12,5 mm

Contenu de l’emballage

- Broches femelle D-Sub HD 50 à sertir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image



Dimensions

Item no.	pin	A	B	C
66723	50	67.04	61.00	52.34
66724	26	39.14	33.32	24.66
66725	44	53.04	47.64	38.36

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x D-Sub HD à 50 broches femelle (3 rangées)
Connecteur 2:	50 x trous traversants pour les contacts à sertir

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Matériaux:	métal
Longueur:	67.0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.