

Delock USB-kondensatormikrofon med stativ 24 Bit / 192 kHz för PC och bärbar dator

Beskrivning

USB-kondensatormikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativ ljudinspelning och passar perfekt för strömning, podcasting, spel och videomöten.

Optimala inspelningar

Mikrofonen har ett polärt kardioidmönster (enkelriktat) och fångar därför upp ljud på ett perfekt sätt. Tack vare hög prestanda, lågt självstörande ljud och exakt ljudåtergivning spelas även de finaste ljuden in optimalt.

Högupplöst samplingshastighet

Typiska USB-mikrofoner arbetar med 16 bitar och 44 kHz. Delock-mikrofonen erbjuder en samplingshastighet som är 24 Bit och 192 kHz så att inspelningar i högupplöst HiFi studiokvalitet är möjliga.

Steglös mikrofonförstärkning

Mikrofonens förstärkningskontroll möjliggör för dig att individuellt öka eller minska volymen på mikrofonens inspelning.

Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.

Stabilt och halkfritt stativ

Metallbotten med gummifötter säkerställer att mikrofonen står stabilt på bordet. Trebent bordsstativ som kan vikas ihop och transporteras enkelt vid behov.



Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-B hona
- Direktivitet: enkelriktad
- Känslighet: -13 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Samplingshastighet: 24 Bit / 192 kHz
- Signalbrusförhållande (SNR): ca. 60 dB
- Ljudtrycksnivå (SPL): max. 93 dB
- Kabellängd: ca 1,5 m
- USB-driven
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- USB 2.0 Typ-A till USB 2.0 Typ-B-kabel
- Bordsstativ (trebent)
- Installationsring för mikrofon

Artikelnummer 66832

EAN: 4043619668328

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

- Bruksanvisning

Bilder



**General**

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane 1 x USB 2.0 Type-B female
Inmatning:	1 x USB 2.0 Type-B female

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	- 13 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	24 Bit / 176 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 60 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Kabellängd:	1,5 m
Färg:	svart