
Delock D-Sub 15 pini tată la bloc terminal pentru șină DIN

Descriere scurta

Acest adaptor de blocare a terminalului de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta firele cu capete dezbrăcate.

Montare pe șină DIN
Cu clemele incluse în conținutul de livrare, adaptorul poate fi atașat la o șină DIN de 15 mm sau 35 mm lățime.



Nr. 66909

EAN: 4043619669097

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
  1 x D-Sub, 15 pini tată
  1 x bloc de conexiuni cu 16 pini
- Alocare pin: 1:1
- Distanţa pas: 5,00 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 24 la 12 AWG
- Montare pe șină DIN: 15 mm și 35 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 61 x 58 x 30 mm

Cerinte de sistem



- Un port D-Sub, 15 pini mamă liber
- 15 mm liber 35 mm șină DIN

Pachetul contine

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Adaptor
- 2 x Clemă pentru șină DIN
- 5 x Şuruburi

Imagini


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Mounting type:	Montare pe șină DIN: 15 mm și 35 mm

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub, 15 pini tată
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 16 pini

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	5,00 mm
Conductor gauge:	24 și 12 AWG
Lungime:	61 mm
Width:	58 mm
Height:	30 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.