Delock Cassette mâle MPO de fibre optique HD (Haute Densité) vers 12 x SC Simplex femelles, 12 fibres, mode simple, polarité A, 9/125 µm

Description

Cette cassette de Delock est munie d'une prise mâle MPO et de douze prises femelles SC Simplex, et il est approprié pour l'installation d'un panneau de distribution de Delock 19″ (66924) de fibre optique HD (Haute Densité). La cassette comprend un système de câblage préassemblé, ainsi, le signal de fibre optique peut être transmis à différents appareils de réseau comme des interrupteurs.

N° produit 66936

EAN: 4043619669363

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x MPO mâle >
  12 x SC Simplex femelle
- Pour 12 fibres Simple-mode
- Férule en céramique de zircone avec capuchon de protection
- Pour montage dans un panneau de distribution 19″ de fibre optique HD (Haute Densité), 1U
- Installation sans outil
- Fibre : 9/125 µm
- Polarité A
- Perte d'insertion < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Perte de retour > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Matériau du boîtier : métal
- Boitier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 125 x 102 x 29 mm

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Panneau de distribution 19″ de fibre optique HD (Haute Densité)

Contenu de l’emballage

- Cassette de fibre optique HD (Haute Densité)

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x MPO mâle
Connecteur 2:	12 x SC Simplex femelle

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.