

Delock Adapter, złącze żeńskie D-Sub 9-stykowe z nakrętkami na złącze męskie D-Sub 25-stykowe ze śrubami

Opis

Ten wąski adapter firmy Delock może służyć, m.in. do podłączania takich urządzeń jak drukarki, modemy i komputery z interfejsami szeregowymi RS-232 D-Sub 9 lub D-Sub 25.



Numer artykułu 66981

EAN: 4043619669813

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 9-pinowe żeńskie z nakrętkami
 - 1 x D-Sub 25-pinowe męskie ze śrubami
- Przypisanie styków: 1 – 8, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 20, 5 – 7, 6 – 6, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 22, ekranowana
- Styki: mosiądz pozłacany
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Wymiary (DxSxW): ok. 53 x 18 x 13 mm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny interfejs D-Sub 9 pin
- Jeden wolny interfejs D-Sub 25 pin

Zawartość opakowania

- Adapter D-Sub 9-stykowy na D-Sub 25-stykowy

Zdjęcia

| DB 9 Pin | Name | DB 25 Pin |
|----------|------|-----------|
| 1 | DCD | 8 |
| 2 | RXD | 3 |
| 3 | TXD | 2 |
| 4 | DTR | 20 |
| 5 | GND | 7 |
| 6 | DSR | 6 |
| 7 | RTS | 4 |
| 8 | CTS | 5 |
| 9 | RI | 22 |

Interface

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x Serial D-Sub 9 female with nuts |
| Złącze 2: | 1 x Serial D-Sub 25 male mit screws |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
|----------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Typ śrubek: | #4-40 UNC |
| Materiał: | metal / tworzywo sztuczne |
| Długość: | 53 mm |
| Width: | 18 mm |
| Height: | 13 mm |
| Kolor: | silver / orange |