# Delock Câble codé-A, M8, 3 broches, mâle à femelle, PUR (TPU), 3 m

## Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants munis de connecteur M8, par exemple, pour la commande ou l'automation d'une machine.

**Gaine de câble en TPU durable**
Le matériau de la gaine rend le câble flexible et durable, il est donc approprié pour l'utiliser dans les chaines porte-câbles et les environnements difficiles.

Le câble résiste à l'huile et aux UV et correspond aux exigences élevées pour les applications industrielles.

**N° produit 80140**

EAN: 4043619801404

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M8 mâle à 3 broches codée A
  1 x M8 femelle à 3 broches codée A
- Assignement de broche : 1:1
- Non blindé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,6 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Nombre max. de cycles de pliage : >100
- Résistant aux UV
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Configuration système requise

- Port M8 libre

## Contenu de l’emballage

- Câble Patch

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Protection category: | IP67 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x M8 mâle |
| Connecteur 2: | 1 x M8 female |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement : | -25 °C ~ 85 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Longueur: | 3 m |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.