Delock M8 3 pini Cablu A-codificat tată la mamă PUR (TPU) 3 m

Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta diverse componente cu conectori M8, de exemplu, pentru controlul mașinilor sau automatizare.

Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului TPU durabilă
Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

Cablul este rezistent la ulei și la UV și îndeplinește cerințele la cel mai înalt nivel pentru aplicațiile industriale.

Nr. 80140

EAN: 4043619801404

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
  1 x M8 tată 3 pini codificat A
  1 x M8 mamă 3 pini codificat A
- Alocare pin: 1:1
- Neecranat
- Cablu din cupru
- Grosime cablu: 24 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,6 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Numărul maxim de cicluri de îndoire: >100
- Rezistent la radiații UV
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 80 °C
- Clasă de protecţie: IP67
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 3 m

Cerinte de sistem

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- O interfaţă M8 liberă

Pachetul contine

- Cablu Patch

Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Protection category:	IP67

Interface

Conector 1:	1 x M8 tată
Conector 2:	1 x M8 female

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Lungime:	3 m

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.