

Delock M12 kabel X-kodad 8-polig hane till hane PUR (TPU) 2 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Kan användas med dragkätting

Denna högkvalitativa kabel klarar upp till tio miljoner böjningscykler, och är därmed också lämpad för användning i dragkättingsystem och andra krävande miljöer.

Kraftig kabelmantel av PUR (TPU)

Kabelmanteln är av olje- och UV-beständig polyuretan (PUR) och uppfyller därmed även de strikta kraven för industritillämpningar, till exempel inom verktygs- och automationssektorn.



2 m

Artikelnummer 80437

EAN: 4043619804375

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer


- Anslutning:
 - 1 x M12 hane X-kodad 8-polig
 - 1 x M12 hane X-kodad 8-polig
- Lämplig för kabeldragband
- SF/UTP
- Skärmning: aluminiumfolie, konserverad kopparflätning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 26 AWG (0,129 mm²)
- Kabeldiameter: ca. 6,8 mm
- Kabeljackans material: PUR (TPU)
- Max. antal böjcykler: 10.000.000
- Lägsta böjningsradie:
 - 54,4 mm med fast installation
 - 102,0 mm med flexibel installation
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Flamklass: UL 94

- Driftstemperatur:
 - 25 °C ~ 80 °C med fast installation
 - 25 °C ~ 70 °C med flexibel installation
- Skyddsklass: IP67
- Färg: grön
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

Paketets innehåll

- M12-sladd

Bilder



General

Protection category:	IP67
Style:	Lämplig för kabeldragband

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane X-kodad 8-polig
Kontakt 2:	1 x M12 hane X-kodad 8-polig

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-25 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Längd:	2 m
Lägsta böjningsradie:	54,4 mm
Färg:	grön
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94