Delock Καλώδιο M12 κωδικοποίησης X 8 ακίδων αρσενικό προς αρσενικό PVC 1 μ.

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

1 m

Αρ. προϊόντος 80863

EAN: 4043619808632

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 2 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
- Προδιαγραφές Cat.5e
- S/FTP
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG (0,205 mm^2)
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 0,5 A / 50 V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 80 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Εικόνες

General

Προδιαγραφές:	Cat. 5e
Protection category:	IP67

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x M12 αρσενικό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 80 °C
Maximum current:	0,5 A
Voltage:	50 V

Physical characteristics

Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	6 mm
Cable jacket material:	PVC

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.