

# Delock Μονάδα Easy 45 DisplayPort 8K 30 Hz με κοντό καλώδιο, 22,5 x 45 χιλ.

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Easy 45 της Delock είναι σχεδιασμένη να παρέχει μια θηλυκή θύρα DisplayPort. Ο απλό μηχανισμός snap-in διαβεβαιώνει πως το κάλυμμα βρίσκεται σταθερά στη θέση του και μπορεί να αλλαχθεί εύκολα και χωρίς εργαλεία εάν είναι απαραίτητο.

## Easy 45

Το Easy 45 είναι μια μεταβλητή, μονάδα συστήματος που επιτρέπει σε εξαρτήματα όπως πρίζες, συνδέσει HDMI ή USB να προστεθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι μονάδες Easy 45 είναι τυποποιημένες και μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορους συγκρατητές μονάδας ή αγωγούς καλωδίων. Η Easy 45 χτίζει τη διεπαφή ανάμεσα σε ηλεκτρική εγκατάσταση, εγκατάσταση δικτύου και εγκατάσταση συστήματος και πολλές περιφερειακές συσκευές όπως TV, οθόνες, εκτυπωτές, laptop και πολλές ακόμη.



1 m

## Αρ. προϊόντος 81387

EAN: 4043619813872

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort θηλυκό
  - 1 x DisplayPort αρσενικό
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Υποστηρίζει HDR
- Υλικό: PC πλαστικό
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m
- Κατάλληλο για συγκρατητή μονάδας Delock Easy 45
- Κατάλληλο για καλώδιο 45 χιλ. με αγωγό ελάχιστου βάθους 45 χιλ.
- Μέγεθος μονάδας: 22,5 x 45 χιλ.
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 45,0 x 38,5 mm
- Χρώμα: λευκό

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερης μονάδα θύρας Delock Easy 45

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Easy 45 Μονάδα

---

## Εικόνες



## General

Mounting type:	Easy 45
Προδιαγραφές:	HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR

## Interface

σύνδεσμος :	1 x DisplayPort θηλυκό
Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Connector color:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	27.6 mm
Width:	22,5 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	RAL 9003 Weiß