

Delock Cavo ottico attivo USB 10 Gbps-A maschio per USB Type-C™ maschio con viti sui lati da 10 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra i dispositivi con un connettore USB Type-C™ e un PC o un computer portatile con una porta USB libera. Le viti del connettore USB Type-C™ assicurano la connessione e impediscono che il cavo si scollegi accidentalmente.

Cavo ottico attivo

Questo cavo ottico attivo utilizza la fibra ottica per trasmettere segnali ad alta velocità. Rispetto al tradizionale cavo in rame, è più morbido, sottile e leggero e può trasmettere segnali su distanze maggiori senza perdite.

Rivestimento durevole del cavo NBR

Il materiale del rivestimento del cavo rende il cavo flessibile e durevole, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi e ambienti difficili.

USB con 10 Gbps

Il cavo ottico attivo consente velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB 10 Gbps. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 2.0.



10 m

Articolo n. 83206

EAN: 4043619832064

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio con viti sui lati
- Tipo di vite: M2 x 2
- Cavo ottico attivo: cavo ibrido fibra / rame
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Direzione fissa del segnale
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Corrente di uscita: fino a 900 mA

- Diametro cavo: ca. 5,8 mm
- Raggio di curvatura minimo: ca. 20 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: NBR
- Adatto per catene portacavi
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 10 m

Contenuto della confezione

- Cavo USB 10 Gbps

General

Specification:	USB 10 Gbps
----------------	-------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio con viti sui lati

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	10 m
Smallest bending radius:	20 mm
Diametro cavo:	5,8 mm