

Delock Cavo ottico attivo USB 10 Gbps-A maschio > USB 10 Gbps Tipo Micro-B maschio con viti 5 m

Descrizione

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB 10 Gbps Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des Micro USB Steckers gewährleisten eine sichere Verbindung und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.



5 m

Cavo ottico attivo

Questo cavo ottico attivo utilizza la fibra ottica per trasmettere segnali ad alta velocità. Rispetto al tradizionale cavo in rame, è più morbido, sottile e leggero e può trasmettere segnali su distanze maggiori senza perdite.

Articolo n. 83211

EAN: 4043619832118

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Rivestimento durevole del cavo NBR

Il materiale del rivestimento del cavo rende il cavo flessibile e durevole, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi e ambienti difficili.

USB con 10 Gbps

Il cavo ottico attivo consente velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB 10 Gbps. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 2.0.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
 - 1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B maschio con viti
- Tipo di vite: M2 x 2
- Cavo ottico attivo: cavo ibrido fibra / rame
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Direzione fissa del segnale
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Corrente di uscita: fino a 900 mA

- Diametro cavo: ca. 5,8 mm
- Raggio di curvatura minimo: ca. 20 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: NBR
- Adatto per catene portacavi
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Contenuto della confezione

- Cavo USB 10 Gbps

General

Specification:	USB 10 Gbps
----------------	-------------

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B maschio con viti

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	5 m
Smallest bending radius:	20 mm
Diametro cavo:	5,8 mm