

Delock Cablu optic activ USB 10 Gbps-A tată > USB 10 Gbps Tip Micro-B tată cu șuruburi 5 m

Descriere scurta

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB 10 Gbps Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des Micro USB Steckers gewährleisten eine sichere Verbindung und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.

Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului NBR durabil?

Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

USB cu 10 Gbps

Cablul optic activ permite viteze de transfer de date de până la 10 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB 10 Gbps. Bineînțeles, pot fi conectate și dispozitive USB 2.0.

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
 - 1 x USB 10 Gbps Tip Micro-B tată cu șuruburi
- Tipul șurubului: M2 x 2
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Semnal fix direcționat
- Compatibilitate descendentă USB 2.0

**Nr. 83211**

EAN: 4043619832118

Țara de origine: China

Pachet: Box

- Curent de ieșire: până la 900 mA
- Diametru cablu: aprox. 5,8 mm
- Raza minimă de îndoire: ca. 20 mm
- Material jachetă cablu: NBR
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 5 m

Pachetul contine

- Cablu USB 10 Gbps

General

Specification:	USB 10 Gbps
----------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps Tip Micro-B tată cu șuruburi

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Maximum current:	900 mA

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	5 m
Smallest bending radius:	20 mm
Diametru cablu:	5,8 mm