
Delock Przewód mini DisplayPort 1.2 z męską wtyczką ze śrubką > męska wtyczka HDMI 4K aktywne czarny 1 m

Opis

Ten przewód umożliwia podłączenie monitora HDMI przy użyciu wolnego złącza mini DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do Ultra HD (4K) i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p. Śrubka złącza mini DisplayPort zabezpiecza podłączenie przewodu i zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.



Numer artykułu 83729

EAN: 4043619837298

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  20 pinowy mini DisplayPort męski ze śrubką ze śrubką >
  19 pinowe męskie złącze HDMI-A
- Wejście = mini DisplayPort; Wyjście = HDMI
- Typ śrubki: #4-40, gwint typu UNC, gwint klasy 3A, śrubka w standardzie amerykańskim
- Chipset: Parade PS171
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Pozłacane złącze
- Aktywny przewód, dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa rozdzielczości do 4K (4096 x 2160 pikseli @ 24 Hz lub 3840 x 2160 pikseli @ 30 Hz) - w zależności od systemu i podłączonych urządzeń
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- Obsługa HDCP 1.3

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Obsługa Eyefinity
- Formaty wyjścia audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio (AC-3, DTS) oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki 24 Bit i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Długość kabla: ok. 1 m (ze złączem)
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Kabla mini DisplayPort do HDMI

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.