



Delock Przewód mini DisplayPort 1.2 z męską wtyczką ze śrubką > męska wtyczka HDMI 4K aktywne czarny 2 m

Opis

Ten przewód umożliwia podłączenie monitora HDMI przy użyciu wolnego złącza mini DisplayPort. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do Ultra HD (4K) i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p. Śrubka złącza mini DisplayPort zabezpiecza podłączenie przewodu i zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.



ca. 2 m

Specyfikacja

- Złącze:
20 pinowy mini DisplayPort męski ze śrubką ze śrubką > 19 pinowe męskie złącze HDMI-A
- Wejście = mini DisplayPort; Wyjście = HDMI
- Typ śrubki: #4-40, gwint typu UNC, gwint klasy 3A, śrubka w standardzie amerykańskim
- Chipset: Parade PS176
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Pozłacane złącze
- Aktywny przewód, dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa rozdzielczości do 4K (4096 x 2160 pikseli @ 24 Hz lub 3840 x 2160 pikseli @ 30 Hz) - w zależności od systemu i podłączonych urządzeń
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługa Eyefinity
- Formaty wyjścia audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio (AC-3, DTS) oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki 24 Bit i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Długość kabla: ok. 2 m (ze złączem)
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Kabla mini DisplayPort do HDMI

Numer artykułu 83730

EAN: 4043619837304

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Torba na zamek błyskawiczny

Zdjęcia

