Delock Câble mini DisplayPort 1.2 mâle avec vis > HDMI mâle 4K actif noir 3 m

Description

Ce câble vous permet de raccorder un moniteur HDMI par l'intermédiaire d'une interface mini DisplayPort libre. Le câble prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD (4K) tout en étant rétrocompatible avec la Full-HD 1080p. La vis du connecteur mini DisplayPort sécurise la connexion et empêche tout débranchement accidentel du câble.



N° produit 83731

EAN: 4043619837311

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur :
  mini DisplayPort mâle 20 broches avec vis >
  HDMI-A mâle 19 broches
- Entrée = mini DisplayPort; Sortie = HDMI
- Type de vis : #4-40, type de filetage UNC, classe de filetage 3A, American Standard Screw
- Chipset: Parade PS171
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble: 32 AWG
- Diamètre du câble: env. 5,5 mm
- Connecteur plaqué or
- Câble actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge une résolution jusqu'à 4K (4096 x 2160 pixels @ 24 Hz ou 3840 x 2160 pixels @ 30 Hz) - selon le système et le matériel connecté
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Prend en charge HDCP 1.3

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Prend en charge Eyefinity
- Formats d'entrée audio: LPCM 8 canaux, audio compressé (AC-3, DTS) et format audio HBR avec taille d'échantillon audio jusqu'à 24 Bit et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
- 2 x noyau ferrite
- Longueur du cordon: env. 3 m (connecteur incl.)
- Couleur: noir
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration système requise

- Port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l’emballage

- Câble mini DisplayPort vers HDMI

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.