
Delock Kabla DisplayPort 1.2 męski > DVI 24+1 męski pasywne 4K 30 Hz 5 m biały

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami, np. monitorem ze złączem DVI do złącza DisplayPort.



ca. 5 m

Numer artykułu 83816

EAN: 4043619838165

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x DisplayPort męski >
  1 x DVI 24+1 męski z wkrętami
- Chipset: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA bez okablowania
- Specyfikacja DisplayPort 1.2a
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Kierunek transmisji sygnału: wejście DisplayPort > wyjście DVI
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Skrętka kablowa
- Miedziany przewodnik
- Pozłacane styki
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 10,2 Gb/s
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: biały

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Długość bez złączami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel DisplayPort do DVI

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2a

Interface

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1 męskie z śrubami

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS8402A
Szybkość transmisji danych:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Długość:	5 m
Kolor:	biały

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.